

USAGE PRÉVENTIF

MIKO'FUGE

IMPERMÉABILISATION DES SURFACES POREUSES



- Empêche la pénétration de l'eau dans le support traité
- Retarde les détériorations dues au gel et aux intempéries
- Peut être peint ou enduit

PRÊT
À
L'EMPLOI

Sur quels supports ?

- ◆ Enduits
- ◆ Brique
- ◆ Tuile
- ◆ Béton



Dans quels K ?

K Terre cuite

K Enduit

K Béton

MODE D'EMPLOI

Impératif ! Appliquer par temps sec, T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.

Application

- ◆ Le support doit être propre et dépoussiéré.
- ◆ Appliquer au minimum 2 couches sans temps de séchage entre les couches.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

Selon porosité du support :

- ◆ 1 litre pour 4 à 6 m² en 2 couches

Couleur

Translucide

Odeur

Faible

Conservation

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel

Conditionnements

1 L - 2 L - 5 L - 10 L - 20 L - 200 L

Matériel

