

DÉTERGENT FONGICIDE ALGICIDE SPÉCIAL ALGUES ROUGES (TRENTEPOHLIA), VÉGÉTAUX ET POLLUTION



- Action puissante et rapide sur les moisissures, verdissures, algues rouges et lichens
- Nettoie en profondeur les salissures organiques provoquées par la pollution
- N'agresse pas la matière
- Contient des agents stabilisants pour une meilleure conservation
- Conforme au règlement européen UE n°528/2012 (ou BPR)
- Conforme à la décision (UE) 2017-1273

À DILUER
OU PUR

selon encrassement
du support

Sur quels supports ?

- ◆ Enduits de façade
- ◆ Murets de clôture
- ◆ Piliers



Dans quels K ?



Enduit



Béton

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5 °C, maxi 25 °C

Précautions d'emploi

USAGE PROFESSIONNEL

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support. Sur les supports teintés dans la masse, la terre cuite, le granit et le marbre, cet essai permettra de s'assurer d'aucune modification d'aspect du support. Risque également de dépolir le verre et les supports vitrifiés ou d'attaquer les peintures et revêtements peinture extérieurs (RPE).

IMPORTANT : N'élimine pas les traces de rouille ou d'oxyde.

- ◆ Produit très alcalin, porter un équipement de protection adapté (gants, lunettes, etc.)
- ◆ Produit corrosif, ne pas mélanger à d'autres produits.

Utiliser :

- Dilué à 1+1 L / 1+2 L ou 1+3 L selon encrassement
- Pur sur les supports très encrassés

Application

- ◆ Appliquer sur support sec jusqu'à saturation
- ◆ Laisser agir quelques minutes
- ◆ Brosser les parties les plus contaminées
- ◆ Attendre 10 à 15 minutes avant de rincer à l'eau claire, au jet d'eau ou à basse pression
- ◆ Renouveler l'opération si nécessaire.

À NOTER : plus le support sera poreux plus le rinçage sera important

IMPORTANT : en cas d'application ultérieure d'un revêtement ou d'hydrofugation, un temps de séchage de 2 semaines est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

Selon porosité et encrassement du support :

- ◆ 1 litre pour +/- 5 m²

Couleur

Jaune clair

Odeur

Légère

Conservation

6 mois dans son emballage d'origine
à l'abri du gel, de la lumière et des fortes chaleurs

Conditionnements

1 L - 2 L - 5 L - 10 L - 20 L - 200 L - 1 000 L

Matériel

