

NOUVELLE
FORMULE

USAGE CURATIF

DÉKAP'BÉTON

DÉCAPAGE DES RÉSIDUS DE BÉTON OU VOILE DE CIMENT SUR SURFACES ET OUTILLAGE



- Décapant concentré liquide pour excédents de béton et mortier
- Élimine les dépôts de calcaire et de tartre
- Formule concentrée économique
- Contient un inhibiteur de corrosion qui limite l'oxydation du métal durant le décapage
- N'attaque pas le verre, les plastiques, la céramique, les caoutchoucs

PRÊT À
L'EMPLOI
OU
À DILUER

Sur quels supports ?

- ◆ Outils et matériel de construction (centrales à béton, malaxeurs, bennes, camions toupie, goulottes, pompes à béton et à projeter, échafaudages, bétonnières, coffrages bois et métal, banches, godets, brouettes, règles, serres truelles, râteliers, etc.)
- ◆ Fin de chantier
- ◆ Laitance de ciment
- ◆ Tartre
- ◆ Ligne d'eau



Dans quels K ?

K Béton

K Enduit

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Porter un équipement de protection lors de l'application du produit.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.
- ◆ Ne jamais laisser sécher le produit sur la surface.

Application

- ◆ S'utilise :
 - pur pour les nettoyages difficiles
 - dilué : 1 L DÉKAP'BÉTON + 1 à 9 L d'eau selon incrustations à nettoyer
- ◆ Appliquer DÉKAP'BÉTON
- ◆ Laisser agir 5 à 10 minutes selon incrustations à éliminer.
- ◆ Rincer abondamment.
- ◆ Renouveler l'opération en fonction de l'état du support et du résultat escompté.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

1 litre dilué pour 4 à 10 m²

Couleur

Translucide

Odeur

Faible

Conservation

2 ans dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnements

5 L - 20 L - 200 L - 1000 L

Matériel

