



- Spécial noir de fumée (feu et pollution)
- Présentation en gel, ne pénètre pas le support et décolle le noir de pollution et de fumée
- Ne contient pas d'acide, ni de chlore, n'attaque pas la couche de calcaire qui protège la pierre
- Facilite le nettoyage de façade
- Ne nécessite pas d'outillage spécifique

PRÊT
À
L'EMPLOI

Sur quels **supports** ?

- ◆ Façades



Dans quels **K** ?

K Pierre naturelle

K Terre cuite

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d'emploi

- ◆ Produit corrosif : se protéger totalement le corps lors de l'application du produit.
- ◆ Ne dégage pas de vapeurs nocives et peut être utilisé en intérieur.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.

Application

- ◆ Appliquer sur le support DÉKAP'FUMÉE.
- ◆ Suivant encrassement laisser agir le produit entre 1 heure et 1 nuit.
- ◆ Rincer le support avec un jet d'eau en brossant.

À NOTER : en cas d'utilisation d'un laveur haute pression, faire au moins 2 rinçages.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

Selon porosité du support :

- ◆ 1 litre pour 3 à 5 m²

Couleur

Ambrée

Odeur

Aucune

Conservation

6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnements

1 L - 2 L - 5 L - 10 L - 20 L

Matériel

