

DÉKAP'GOUTTIÈRE

ÉLIMINATION RAPIDE DES MOUSSES ET
ENCRASSEMENTS SUR LES GOUTTIÈRES



- Utilisable sur alu laqué et PVC
- Action rapide

PRÊT
À
L'EMPLOI

Sur quels **supports** ?

- ◆ Spécial gouttières alu laqué et PVC
- ◆ Clôtures alu laqué et PVC
- ◆ Portails alu laqué et PVC
- ◆ Bardage PVC
- ◆ Bardage alu

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d'emploi

- ◆ Produit alcalin, porter un équipement de protection adapté (gants et vêtements).
- ◆ Protéger les éléments que l'on ne doit pas traiter ainsi que les plantations le long des murs.

Application

- ◆ Appliquer DÉKAP'GOUTTIÈRE.
- ◆ Laisser agir 5 à 15 mn selon incrustations.
- ◆ Brosser légèrement.
- ◆ Rincer abondamment.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

1 litre pour 5 à 7 m²

Couleur

Légèrement ambrée

Odeur

Faible

Conservation

2 ans dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnements

1 L - 2 L - 5 L - 10 L - 20 L

Matériel

