



- Évite l'utilisation d'un nettoyeur haute pression
- Action rapide
- N'agresse pas la matière
- Biodégradable

PRÊT
À
L'EMPLOI

Sur quels supports ?

- ◆ Terrasses
- ◆ Escaliers
- ◆ Dallages
- ◆ Carrelage



Dans quels K ?



Pierre naturelle



Terre cuite



Béton

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Protéger les surfaces ne devant pas être traitées.

Application

- ◆ Appliquer DÉKAP'SOL directement sur le support préalablement humidifié.
- ◆ Laisser agir entre 15 et 60 mn selon encrassement.
- ◆ Rincer au jet d'eau en brossant les parties très encrassées.
- ◆ Renouveler l'opération si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

Selon porosité du support :

- ◆ 1 litre pour 2 à 5 m²

Couleur

Jaune

Odeur

Piquante

Conservation

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de la lumière et de la chaleur

Conditionnements

1 L - 2 L - 5 L - 10 L - 20 L

Matériel

