

USAGE PRÉVENTIF

GRAFFIKOK PRÉVENTIF

POUR REMÉDIER PLUS FACILEMENT
À CES DÉSAGRÈMENTS



- Limite la pénétration de la peinture
- Facilite le nettoyage des graffitis
- Non filmogène, respirant
- Résiste aux UV et ne jaunit pas
- Action longue durée

PRÊT
À
L'EMPLOI

Sur quels supports ?

- ◆ Façades pierre naturelle, pierre reconstituée et terre cuite
- ◆ Murs enduits
- ◆ Revêtements de sols extérieurs



Dans quels K ?



Pierre naturelle



Terre cuite



Enduit



Béton

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Pour toute surface ayant reçue un décapage chimique, acide ou basique, vérifier que celui-ci a bien été neutralisé.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.

Application

- ◆ Le support doit être propre, sec et dépoussiéré.
- ◆ Appliquer au minimum 3 couches de GRAFFIKOK sans temps de séchage entre les couches.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

Selon porosité du support :

- ◆ pierre naturelle, terre cuite : 1 litre pour 1 à 2 m² en 3 couches.
- ◆ pierre reconstituée, enduits, pavés : 1 litre pour 4 à 6 m² en 3 couches.

Couleur

Légèrement ambrée, incolore au contact du support

Odeur

Aucune

Conservation

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel

Conditionnements

1 L - 2 L - 5 L - 10 L - 20 L

Matériel

