



- Améliore nettement l'adhérence du mortier et du béton sur tous supports, même lisses
- Améliore la résistance à la traction, à l'abrasion et aux chocs
- Limite le retrait, le faïençage et le poudrage des enduits

À
DILUER

Sur quels **supports** ?

- ◆ Tous supports base ciment
- ◆ Recommandé également pour les travaux de couverture et les peintures à la chaux



Dans quels **K** ?



Enduit



Béton

MODE D'EMPLOI

Impératif !

T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.

Application

- ◆ Appliquer sur support sain, propre et débarrassé des parties non adhérentes.
- ◆ Sur support lisse ou peu poreux :

Préparation : Appliquer une barbotine d'accrochage

- liquide : 1 volume de MIKO'LATEX + 1 volume d'eau
- poudre : 1 volume de ciment + 1 volume de sable

- ◆ Sur chapes et enduits :

- 1 volume de MIKO'LATEX + 4 volumes d'eau

- ◆ Colle de reprise :

- 1 volume de MIKO'LATEX + 1 volume d'eau

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Couleur

Blanc laiteux, ne colore pas le support

Odeur

Aucune

Conservation

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnements

1 L - 2 L - 5 L - 10 L - 20 L

Matériel

